



ROTOMAQUINAS INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 06336018000145

Tel: 6241415585 | E-mail: atendimento@rotomaquinas.com.br

Número:
ORC-2025-0432

PROPOSTA COMERCIAL

Vendedor: Rotomaquinas Industria

Tipo de Venda: Produto

Datas: Emissão: 15/12/2025 | Validade: 13/01/2026


DADOS DO CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE TALISMA

CPF/CNPJ: 01.612.820/0001-05

Endereço: RIO ARAGUAIA, nº S/N, CENTRO, Talismã, TO, CEP: 77483-000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Imagem	Descrição	Valor Un.	Qtd	Total
	PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA RM/50R (FINAME 31449)	R\$ 220.000,00	1	R\$ 220.000,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento	Valor	Detalhes
Transferência	R\$ 220.000,00	À vista

Subtotal dos Produtos: R\$ 220.000,00

TOTAL A PAGAR: R\$ 220.000,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Validade da Proposta: 30 dias (válido até 14/01/2026)
- Prazo de Entrega: 90 dias úteis
- Garantia: 12 meses
- Frete: FOB (Frete pago pelo cliente)



FICHA TÉCNICA

PERFURATRIZ ROTOPNEUMÁTICA RM-50R

(MONTADA SOBRE REBOQUE AGRÍCOLA)

Marca: ROTOMAQUINAS.

Capacidade de perfuração: 100 m no Martelo, Broca PDC e Tricone.

Tipo de perfuração: Rocha e outros sedimentos.

Potência de acionamento hidráulico: 60 cc.

Tork hidráulico do cabeçote Top Drive: 200 kgf/m.

Força de Retraimento de Ferramentas 5 ton / Força exercida contra o solo pela ferramenta 2,5 ton.

Unid.	Descritivo dos itens do Conjunto Rotopneumático RM-50R Marca ROTOMAQUINAS.
01	Cabeçote hidráulico Top Drive Timken 50.
01	Torre em viga U (Com Cantoneira de Reforço de 1") de 4 de comp.
01	Motor hidráulico OM-200 p/ cabeçote.
01	Guincho caixa redutora p/ 3 ton. c/ motor hidráulico com gancho (moitão).
01	Carrinho do cabeçote com 4 roldanas rolamentadas.
01	Pistão do Pulldown p/ 5 toneladas e Pullback p/ 2,5 toneladas.
04	Patolas de nivelamento ou (macaco) hidráulico.
01	Mini plataforma no reboque 1.400 x 2.200 m.
01	Cabeçalho para rebocar com rebocador.
01	Pistão de basculhar torre.
01	Tanque de óleo hidráulico de 150 litros.
01	Tanque de óleo diesel de 80 litros.
01	Radiador de refrigeração de óleo hidráulico com 160 litros.
01	Comando de 10 fatias 3/8" de 60 litros.
02	Comando de 2 fatias 1/2" de 100 litros.
01	Painel de operação completo com relógios de pressão.
01	Conjunto de mangueiras hidráulicas de todo sistema.
01	Conjunto de mangueira de ar 2" 2ATM –JIC-32.
01	Bomba P-30 tripla.
05	Galão de óleo hidráulico SAE 68 de 20L.
01	Motor diesel 3C ou 4 C.
01	Bateria 75 ^a .
01	Dutos de distribuição de óleo hidráulico do cabeçote.
01	Duto de condutor de ar x água p/ cabeçote.
01	Mesa com guia e chave hidráulica para haste.
01	Bomba de Espuma (Lavacar Alta Pressão).
01	Bomba de Lama (Hidrojet).
01	Gerador de Energia de 10kva.
01	Sistema de iluminação com led na torre e gabine do painel de comando.
01	Fundo da Pintura Emborrachada "Batida de Pedra".
01	Pintura PU Industrial nas cores predominantes verde e amarelo.
04	Pneu Radial Aro 16.
01	Rodado de mono eixo filipado com suspensão. (Agrícola).

FICHA TÉCNICA

